

MŰSZAKI ADATLAP

Joe's E-Bike Commuter Gel – Defektgátló gél

Általános leírás

Defektgátló gél, magas nyomású kerékpárbelsők számára.

Tulajdonságok

Vízbázisú gél defekt megelőzésére, különösen magas nyomású belső esetén. Elsősorban városi, országúti, gyerek-, babakocsi-, roller- és elektromos kerékpárokhoz ajánlott. A belső levegőnyomás által hajtott mikroszálak technológia segítségével tömíti a lyukakat (max. 3 mm átmérőig) a futófelületen. Hosszú távon tartós, -20 és +70°C közötti hőmérséklet-tartományban működik. Fagyálló, könnyen telepíthető, vízzel lemosható. Gazdaságos, környezetbarát, nem veszélyes, nem toxikus, ammóniamentes, VOC-mentes.

Használati utasítás

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot (MSDS).

Flakonos telepítés:

1. Távolítsa el a szelepbetétet a mellékelt kulccsal, a nyomás kiengedéséhez.
2. Nyissa ki a kupakot, távolítsa el a biztonsági zárat, majd helyezze vissza a kupakot.
3. Helyezze fel az adagoló csövet.
4. A kereket úgy állítsa, hogy a szelep a 8 órás pozícióban legyen, és illessze rá a csövet.
5. Nyomja meg a flakont, és juttassa be a kívánt mennyiséget.
6. Helyezze vissza a szelepbetétet, majd húzza meg a kulccsal.
7. Fújja fel a kereket a kívánt nyomásra.

Kannás telepítés:

8. Nyissa ki a kannát, és szerelje fel a pumpát.
9. Nyomja meg a pumpát, amíg az anyag el nem éri a cső végét.
10. Távolítsa el a szelepbetétet és engedje ki a levegőt.
11. Illessze a csövet a 8 órás pozícióban lévő szelepre.
12. Nyomja meg a pumpát, és juttassa be az anyagot (30 ml / nyomás).
13. Helyezze vissza a szelepbetétet.
14. Fújja fel a kereket a kívánt nyomásra.

Tisztítás

A kezeket és eszközöket használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítsa meg. Száradás után Joe's Sealant Removerrel, majd vízzel tisztítható.



Office: +972-3-9027080
Fax: +972-3-9027077
17 Hamelacha St.
Rosh Ha'ain 4809144, Israel

משרד: +972-3-9027080
פקס: +972-3-9027077
רח' המלאכה 17
ראש העין 4809144, ישראל

Adhestick Innovations Ltd.
adhestick.com



Műszaki jellemzők

- Alap: víz / szintetikus polimerek
- Szín: szürke
- pH: 7,5–7,8
- Viskozitás: 1000–3000 cPs
- Szilárdanyag-tartalom: 10 ±1 %
- Sűrűség: 1,02–1,03 g/cm³
- Eltarthatóság: 2 év
- Használati idő: 12–24 hónap (klímától függően)
- Kiszerezések: 240 ml flakon, 5 liter kanna, előre töltött belsők
- Tárolás: árnyékos, száraz helyen
- Kézmosás: vízzel és szappannal azonnal, száradás után Sealant Remover + öblítés
- Dátum: 2023. szeptember



Office: +972-3-9027080
Fax: +972-3-9027077
17 Hamelacha St.
Rosh Ha'ain 4809144, Israel

משרד: +972-3-9027080
פקס: +972-3-9027077
רח' המלאכה 17
ראש העין 4809144, ישראל

Adhestick Innovations Ltd.
adhestick.com

