

Weldtite Products Ltd.

Nyomtatás dátuma: 14.05.2009, Felülvizsgálva: 14.05.2009 Oldal 1 / 5

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A készítmény neve: Cyclo Mineral Brake Fluid 125ml (03039)
Regisztrációs szám: nem alkalmazható
Felhasználás: Fékfolyadék
Beazonosított felhasználás: nincsenek
Hatásmód: Lásd a termékinformációt.
Importáló/Forgalmazó: Weldtite Products Ltd.
Unit 9, Harrier Road, Humber Ind. Estate
Barton-on Humber North Lincolnshire DN 18 5RP / UK
Hívás telefonszáma: 0044-1652-660000
Fax: 0044-1652-660066
E-mail: sales@weldtite.co.uk
Segélykérő hívás telefonszáma: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat +36-80-201199
Gyártó: Weldtite Products Ltd. Unit 9, Harrier Road, Humber Ind. Estate, Barton-on Humber North Lincolnshire DN 18 5RP/UK

2 A veszélyek azonosítása

Fizikai-kémiai veszélyek: Lásd a fejezet 10.
Egészségi veszélyek: Lásd a fejezet 11.
Környezeti veszélyek: Lásd a fejezet 12.
Egyéb veszélyek: nincsenek
Veszélyes anyagok: nincsenek
R-mondat: nincsenek

3 Összetétel / Tájékoztató az alkotórészekről

10 - < 30%	Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat
Xn, R65 CAS: 64742-46-7, EINECS/ELINCS: 265-148-2, EU-INDEX: 649-221-00-X, ECBnr:	
60 - < 100%	Kenőolajok (ásványolaj), C15-C30, hidrogénnel kezelt semleges-olaj alapú [< 3 % DMSO-t tartalmaznak]
Xn, R65 CAS: 72623-86-0, EINECS/ELINCS: 276-737-9, EU-INDEX: , ECBnr:	
Alkotórész-kommentár:	A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános előírások: A benedvesedett ruházatot váltjuk.
Belélegzés után: Friss levegőről kell gondoskodni.
Panaszok esetén forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés után: Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.
Tartós bőrirritáció hatásánál orvoshoz kell fordulni.
Szemmel való érintkezés után: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés után: A száját öblítse ki és utána bőségesen igyon vizet.
Hánytatni tilos.
Kérjen orvosi tanácsot.
Kezelés: Tüneti kezelés.

5 Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek: Széndioxid.
Hab.
Vízpermet-sugár.
Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltószer: Bő vízsugár.
Különös veszélyeztetés maga az anyag vagy termék, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok révén: Mérgező pirolízis-termékek képződésének veszélye.
Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során: Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.
További adatok: A veszélyeztetett tartályokat vízpermet-sugárral hűtse le.
Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Weldtite Products Ltd.

Oldal 2 / 5

Nyomtatás dátuma: 14.05.2009, Felülvizsgálva: 14.05.2009

6 Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:

Gondoskodjon elegendő szellőztetésről.

Használjon személyi védőfelszerelést.

Környezetvédelmi teendők:

Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni.

Tisztítási / Felszedési eljárás:

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. általános megkötővel) itassa fel.

A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

7 Kezelés és tárolás

A biztonságos bánásmódra vonatkozó előírások:

Csak jól szellőztetett területeken alkalmazza.

Kerülje az olajköd képződését.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Gyújtóforrástól távol tartandó.

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények:

Csak az eredeti tartályban tárolja.

A földbe, vizekbe és csatornahálózatba való bejutását kerülni kell.

Gondoskodjon oldószernek ellenálló és hézagmentes padlózatról.

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások:

Nem tárolható oxidáló szerekkel együtt.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések:

A tartályok szorosan zárva tartandók.

8 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

A munkahely jó szellőzéséről gondoskodni kell.

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM) együttes rendelethez a munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

10 - < 30% Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt középpárlat, 100ppm*, 525mg/m³*, Általános megjegyzések: OSHA

* ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció; CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció; MAK-érték: Maximális koncentráció

Légzésvédelem:

Magas koncentráció esetén légzésvédelem.

Rövid időre szűrőkészülék, szűrő A-P2.

Butilkaucsukból, >120 min (EN 374).

Kézvédő:

védőszemüveg

Szemvédelem:

Oldószernek ellenálló védőöltözék.

A test védelme:

A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

Általános biztonsági előírások:

Gázokat/gőzöket belélegezni.

Higiéniai intézkedések:

Munka közben ne egyen, ne igyon.

Munkaközi szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet.

Használjon bőrvédő kenőcsöt.

A környezeti hatás behatárolása és felügyelete:

nincs meghatározva

Weldtite Products Ltd.

Nyomtatás dátuma: 14.05.2009, Felülvizsgálva: 14.05.2009

Oldal 3 / 5

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak:	folyékony
Színek:	világoszöld
Szag:	olajos
pH-Érték:	nem alkalmazható
pH-Érték [1%]:	nem alkalmazható
Forrpont [°C]:	250-380
Lobbanáspont [°C]:	110 (IP 35)
Lobbanékonyság [°C]:	nincs meghatározva
Robbanás alsó határa:	1 Vol %
Robbanás felső határa:	8 Vol %
Égést táplálja:	nem
Pára nyomás [kPa]:	<0,1 (20°C)
Sűrűség [g/ml]:	0,83
Sűrűség°C-on	20
Szóró sűrűség [kg/m³]:	nem alkalmazható
Oldhatóság víz:	oldhatatlan
Osztható koefficiens [n-oktán/víz]:	nem alkalmazható
Viszkozitás:	18 mm²/s (40°C) (ASTM D 445)
Relatív gőzsűrűség levegőre vonatkoztatva:	nincs meghatározva
Párolgási sebesség:	nincs meghatározva
Olvaspont [°C]:	<-50 (ISO 7308)
Öngyulladás [°C]:	>350 (ASTM D 286)
Bomlási hőmérséklet [°C]:	nincs meghatározva

10 Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes reakciók:	Reakciók eros oxidáló szerekkel.
Veszélyes bomlástermékek:	Szénmonoxid (CO).

11 Toxikológiai információk

Akut orális toxicitás:	nincs meghatározva
Akut dermális toxicitás:	LD50: >2000 mg/kgHázinyúl
Akut inhalatív toxicitás:	LD50: >5000 mg/kgPatkány
Szem irritáló hatás:	(OECD 405)Csekély ingerlő hatás - nem jelzősköteles
Bőr irritáló hatás:	nincs meghatározva
Szenzibilizálás:	nincs meghatározva
Szubakut toxicitás:	nincs meghatározva
Krónikus toxicitás:	nincs meghatározva
Mutagenitás:	nincs meghatározva
Reproduktionstoxizitát:	nincs meghatározva
Karcinogenitás:	nincs meghatározva
Gyakorlati tapasztalatok:	nincsenek
Általános megjegyzések:	A készítményekre vonatkozó irányelv számítási eljárása szerint nincs besorolás.

Weldtite Products Ltd.

Oldal 4 / 5

Nyomtatás dátuma: 14.05.2009, Felülvizsgálva: 14.05.2009

12 Ökológiai információk

Megjegyzések: nincs meghatározva
Hatáskonzentráció: nincs meghatározva
Viselkedés környezeti egységekben:

nincs meghatározva

Tisztítóberendezésekben való viselkedés / megjegyzés:

nincs meghatározva

Hatáskonzentráció:

nincs meghatározva

Ertékelés:

nincs meghatározva

CSB:

nincs meghatározva

BSB 5:

nincs meghatározva

AOX-előírás:

nincs meghatározva

2006/11/EK:

igen

Általános tudnivalók / környezetvédelem:

A készítményekre vonatkozó irányelv számítási eljárása szerint nincs besorolás.

Környezetvédelmi adatok nem állnak rendelkezésre.

A terméket ne hagyja ellenőrizetlenül a környezetbe jutni.

A terméket ne hagyja a csatornahálózatba jutni.

13 Artalmatlanítási útmutató

Termék: Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklődjön a gyártótól.

Tisztítatlan csomagolóeszközök: Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévő anyagot.

Hulladékkulcs-sz (ajánlott):

070699

14 Szállítási információk

Közúti szállítás ADR: SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK NINCSENEK.

- Classification Code:

- Címke a veszély megjelölésére:

- ADR LQ

- ADR 1.1.3.6 (8.6):

Transport category (Alagútkorlátozási kód): -

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

- EMS:

- Címke a veszély megjelölésére:

- IMDG Limited Quantities:

Légiszállítás ICAO/IATA:

NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

- Címke a veszély megjelölésére:

Weldtite Products Ltd.

Nyomtatás dátuma: 14.05.2009, Felülvizsgálva: 14.05.2009

Oldal 5 / 5

15 Szabályozási információk

Expozíciós forgatókönyv:	nincs meghatározva
Megőrzik kémiai biztonsági:	nincs meghatározva
EGK irányelvek szerinti jelölés:	A termék az EG-irányelvek/GefStoffV szerint nem megjelölés köteles.
Veszélyes anyagok:	
	nincsenek
R-mondat:	nincsenek
S-mondat:	nincsenek
A címkén feltüntetendő:	nem alkalmazható
Engedélyezés, VII. CÍM:	nem alkalmazható
Egyes veszéles, VIII. CÍM:	nem alkalmazható
EEC-ELŐÍRÁSOK:	1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK:	ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2009).
ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK	Nincs meghatározva.

16 Egyéb információk

R-mondat (Fejezet 03):	R 65: Lenyelve ártalmas - aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
Foglalkoztatásbeli korlátozások:	nem
VOC (1999/13/EK):	nem alkalmazható
Customs Tariff:	nincs meghatározva