

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (HU)
Weldtite TF2 Lubricant with Teflon

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 04.07.2008, Felülvizsgálva: 07.01.2008

Oldal 1 / 5

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

A készítmény neve: Weldtite TF2 Lubricant with Teflon
Regisztrációs szám: nem alkalmazható
Felhasználás: kenőanyag
Beazonosított felhasználás: nincsenek
Hatásmód: Lásd a termékinformációt.
Forgalmazó: Schwinn Csepel Zrt
Duna lejáró 7
1211 Budapest / Magyar Köztársaság
Hívás telefonszáma: +36 1 278 8040
Fax: +36 1 278 8041
E-mail: info@schwinncepel.hu
Segélykérő hívás telefonszáma: ETTSZ 06 80 201 199
Gyártó: Weldtite Products Ltd. Unit9, Harrier Road, Humber ind.Estate, Barton-on Humber North Lincolnshire DN18 5RP/UK

2 A veszélyek azonosítása

Fizikai-kémiai veszélyek: Lásd a fejezet 10 és R-mondat.
Egészségi veszélyek: Lásd az R-mondatokat.
Környezeti veszélyek: Említésre érdemes veszélyek nincsenek.
Egyéb veszélyek: nincsenek
A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:



Fokozottan tűzveszélyes

R-mondat:

R 12: Fokozottan tűzveszélyes.
R 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

3 Összetétel / Tájékoztató az alkotórészekről

Nafta (hidrogénezett, nehéz)	40 - < 60%
Xn, R10-65-66 CAS: 64742-48-9, EINECS/ELINCS: 265-150-3, EU-INDEX: 649-327-00-6, ECBnr:	
Fűtőgázok (< 0,1% buta-1,3-dién)	20 - < 40%
F+, R12 CAS: 68476-85-7, EINECS/ELINCS: 270-704-2, EU-INDEX: 649-202-00-6, ECBnr:	
Ethoxylated nonyl phenols	0,1 - < 0,25%
N-Xi, R36/38-51/53 CAS: 9016-45-9, EINECS/ELINCS: Polymer, EU-INDEX: , ECBnr:	
(Z)-N-metil-(1-oxo-9-oktadecenil)glicin	0,1 - < 0,25%
Xi-N, R38-41-50/53 CAS: 110-25-8, EINECS/ELINCS: 203-749-3, EU-INDEX: , ECBnr:	
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine	1 - < 20%
Xi, R36/38 CAS: 68584-24-7, EINECS/ELINCS: 271-531-5, EU-INDEX: , ECBnr:	

Alkotórész-kommentár:

A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános előírások:

A benedvesedett ruházatot váltjuk.

Belélegzés után:

Friss levegőről kell gondoskodni.
Panaszok esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés után:

Bőrrel való érintkezés esetén meleg vízzel kell leöblíteni.
Tartós bőrirritató hatásnál orvoshoz kell fordulni.

Szemmel való érintkezés után:

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés után:

nem alkalmazható

Kezelés:

Tüneti kezelés.

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (HU)
Weldtite TF2 Lubricant with Teflon

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 04.07.2008, Felülvizsgálva: 07.01.2008

Oldal 2 / 5

5 Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltószerek:

Hab, oltópor, vízpermet - sugár, széndioxid.

Biztonsági okok miatt alkalmatlan oltószer:

Bő vízsugár.

Különös veszélyeztetés maga az anyag vagy termék, annak égéstermékei vagy a keletkező gázok révén:

Mérgező pirolízis-termékek képződésének veszélye. Szénmonoxid (CO). El nem égett szénhidrogének.

Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során:

Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.

További adatok:

Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. A veszélyeztetett tartályokat vízpermet-sugárral hűtse le.

6 Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyekre vonatkozó biztonsági teendők:

Gondoskodjon elegendő szellőztetésről.

Gyújtóforrástól távol tartandó.

Környezetvédelmi teendők:

nem alkalmazható

Tisztítási / Felszedési eljárás:

A maradékot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homokkal) itassa fel.

Mechanikai úton szedje fel.

A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

7 Kezelés és tárolás

A biztonságos bántásmódra vonatkozó előírások:

Csak jól szellőztetett területeken alkalmazza.

Zárt terekben kerülni kell a kiszóródást, illetve a permetezett szétszóródást.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Gyújtóforrástól távol tartandó.

Tilos a dohányzás.

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények:

Gondoskodjon oldószernek ellenálló és hézagmentes padlózatról.

Együtt-tárolásra vonatkozó előírások:

Nem tárolható oxidáló szerekkel együtt.

A tárolási feltételekre vonatkozó további közlések:

Hűvös helyen tartandó.

Felmelegedéstől/túlhevüléstől óvni kell.

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 04.07.2008, Felülvizsgálva: 07.01.2008

Oldal 3 / 5

8 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:

A munkahely jó szellőzéséről gondoskodni kell.

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM) együttes rendelethez a munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását:

(nem alkalmazható)

Légzésvédelem:

Magas koncentráció esetén légzésvédelem.

Rövid időre szűrőkészülék, A-típusú szűrő.

Kézvédő:

Butilkaucsukból, >120 min (EN 374).

Szemvédelem:

Védőszemüveg.

A test védelme:

Oldószerek ellenálló védőöltözék.

Általános biztonsági előírások:

Aerosolokat nem szabad belélegezni.

A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

Higiéniai intézkedések:

Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

Munkaközi szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet.

Használjon bőrvédő kenőcsöt.

A környezeti hatás behatárolása és felügyelete:

nincs meghatározva

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak:	aeroszol
Színek:	borostyánszínű
Szag:	jellegzetes
pH-Érték [1%]:	nem alkalmazható
pH-Érték:	nem alkalmazható
Forrpont [°C]:	nem alkalmazható
Lobbanáspont [°C]:	nem alkalmazható
Lobbanékonyság [°C]:	nem alkalmazható
Robbanás alsó határa:	nincs meghatározva
Robbanás felső határa:	nincs meghatározva
Égést táplálja:	nem
Pára nyomás [kPa]:	nem alkalmazható
Sűrűség°C-on	nincs meghatározva
Sűrűség [g/ml]:	nincs meghatározva
Szóró sűrűség [kg/m³]:	nem alkalmazható
Oldhatóság víz:	nem alkalmazható
Oszttható koefficiens [n-oktán/víz]:	nincs meghatározva
Viszkozitás:	nem alkalmazható
Relatív gőzsűrűség levegőre vonatkoztatva:	nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	nem alkalmazható
Olvadáspont [°C]:	nem alkalmazható
Öngyulladás [°C]:	nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet [°C]:	nem alkalmazható

10 Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes reakciók:

Repedésveszély. Gyúlékony elegyek képződése lehetséges a levegőben lobbanáspont feletti hevítés és/vagy permetezett szétcsóródás esetén.

Veszélyes bomlástermékek:

Gyúlékony gázok/gőzök.

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (HU)
Weldtite TF2 Lubricant with Teflon

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 04.07.2008, Felülvizsgálva: 07.01.2008

Oldal 4 / 5

11 Toxikológiai információk

Akut orális toxicitás:	nincs meghatározva
Akut dermális toxicitás:	nincs meghatározva
Akut inhalatív toxicitás:	nincs meghatározva
Szem irritáló hatás:	nincs meghatározva
Bőr irritáló hatás:	nincs meghatározva
Szenzibilizálás:	nincs meghatározva
Szubakut toxicitás:	nincs meghatározva
Krónikus toxicitás:	nincs meghatározva
Mutagenitás:	nincs meghatározva
Reproduktótoxizitás:	nincs meghatározva
Karcinogenitás:	nincs meghatározva
Gyakorlati tapasztalatok:	nincsenek
Általános megjegyzések:	Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre. A besorolás a készítményekről szóló irányelv számítási eljárása alapján történt.

12 Ökológiai információk

Megjegyzések:	nincs meghatározva
Hatáskonzentráció:	nincs meghatározva
Viselkedés környezeti egységekben:	nem alkalmazható
Tisztítóberendezésekben való viselkedés / megjegyz	nem alkalmazható
Hatáskonzentráció:	nincs meghatározva
Értékelés:	nem alkalmazható
CSB:	nincs meghatározva
BSB 5:	nincs meghatározva
AOX-előírás:	Nem tartalmaz veszélyes alkotóelemeket.
2006/11/EK:	igen
Általános tudnivalók / környezetvédelem:	Környezetvédelmi adatok nem állnak rendelkezésre.

13 Ártalmatlanítási útmutató

Termék:

Veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Tisztítatlan csomagolóeszközök:

Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévő anyagot.

Hulladékkulcs-sz (ajánlott):

160504*,

14 Szállítási információk

Közúti szállítás ADR:	UN 1950 AEROSZOLOK 2.1,
- Classification Code:	5F
- Címke a veszély megjelölésére:	
- ADR Limited Quantities:	LQ2: 1I
Tengeri szállítás IMDG/GVSee:	UN 1950 Aerosols 2.1 -
- EMS:	F-D, S-U
- Címke a veszély megjelölésére:	
- IMDG Limited Quantities:	LQ: 1 I
Légiszállítás ICAO/IATA:	UN 1950 Aerosols, flammable 2.1 (),
- Címke a veszély megjelölésére:	

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK (HU)
Weldtite TF2 Lubricant with Teflon

Schwinn Csepel Zrt

Nyomtatás dátuma: 04.07.2008, Felülvizsgálva: 07.01.2008

Oldal 5 / 5

15 Szabályozási információk

Expozíciós forgatókönyv: nem alkalmazható
Megőrzik kémiai biztonsági: nem alkalmazható
EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék az EG-irányelvek/GefStoffV szerint van besorolva és megjelölve.
A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:



Fokozottan tűzveszélyes

R-mondat: R 12: Fokozottan tűzveszélyes.
R 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

S-mondat: S 23.4: A keletkező aeroszolt nem szabad belélegezni.
S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S 51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

A címkén feltüntetendő: A készülékben túlnyomás uralkodik. 50 °C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni tilos.
Felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!
Ne permetezze nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Engedélyezés, VII. CÍM: nem alkalmazható
Egyes veszélyes, VIII. CÍM: nem alkalmazható
EEC-ELŐÍRÁSOK: 1967/548 (2004/73, 29. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK: ADR (2007); IMDG-Code (33. Amdt.); IATA-DGR (2008).
ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK: Nincs meghatározva.

16 Egyéb információk

R-mondat (Fejezet 03): R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R 65: Lenyelve ártalmas - aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R 50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R 41: Komoly szemkárosodások lehetséges.
R 38: Bőrizgató hatású.
R 36/38: Szem- és bőrizgató hatású.
R 12: Fokozottan tűzveszélyes.
R 10: Kevésbé tűzveszélyes.
R 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Változott pozíciók: Minus: Fejezet: 16 - TA-levegő szerinti osztályozás: 5.2.5.
Plus: Fejezet: 16 - TA-levegő szerinti osztályozás: 5.2.5.

Foglalkoztatásbeli korlátozások: igen
VOC (1999/13/EK): nincs meghatározva
Customs Tariff: nincs meghatározva

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéss jogviszonyt.

<http://www.chemiebuero.de> Tel.+49(0)941-566-398(-792)Fax.+49(0)941-566-994 eMail:info@chemiebuero.d

wtp00001 HU